



PRISTA® MULTIGAS HD 15W-40

ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Описание и Применение

PRISTA® Multigas HD 15W-40 – всесезонное моторное масло, производится с вовлечением специально подобранных высококачественных гидроочищенных базовых масел, а также инновационного пакета присадок. При разработке данного продукта были учтены наиболее жесткие эксплуатационные требования различных производителей двигателей внутреннего сгорания (ДВС) работающих на газе.

PRISTA® Multigas HD 15W-40 предназначено для автобусов, грузовых автомобилей (применимо в газовых двигателях КАМАЗ, Cummins), легкого коммерческого транспорта и легковых автомобилей, оборудованных газовыми двигателями, работающих на сжиженном природном газе (CNG - метане).

Этот продукт специально разработан для совместной работы двигателей, использующих в качестве топлива природный газ и бензин.

Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -20 °С.

Преимущества

—Использование гидроочищенных базовых компонентов увеличивает стабильность к окислению и нитрованию масла, что предотвращает образование отложений на деталях двигателя.

—Улучшенные противоизносные свойства.

—Низкая испаряемость снижает расход масла на угар в процессе работы двигателя.

—Высокие антикоррозионные свойства позволяют маслу надежно защищать от коррозии цветные металлы.

—Увеличенный межсервисный интервал замены масла позволяет добиться снижения расходов на смазочный материал.

— Специальный низкотемпературный состав масла увеличивает ресурс свечей зажигания.

Технические характеристики

	SAE 15W-40
MAN	M 3271
MB	226.9
Volvo	CNG
TEDOM	61-0-0281.2

Типовые физико-химические свойства

Показатели	Метод испытания	Типовые значения
Плотность при 20 °С, кг/м ³	EN ISO 3675	871
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	EN ISO 3104	14,8
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	EN ISO 3104	109,5
Индекс вязкости	ISO 2909	140
Температура вспышки в открытом тигле, °С	EN ISO 2592	230
Температура застывания, °С	ISO 3016	-31
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,1
Сульфатная зольность, %	EN ISO 3987	0,85

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации PRISTA.

Советы по безопасности, транспортировке и хранению

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла **PRISTA® Multigas HD 15W-40** не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Паспорт безопасности и информацию об условиях хранения и сроке годности продукта можно найти на сайте: www.prista-oil.ru

Упаковка

20л, 180 кг