

CONTRAKOR A 100

Специальный защищающий от коррозии концентрат



Преимущества использования

- Защищающий от коррозии состав долговременного действия
- Как концентрат не содержит растворители
- Защищает полированные незащищённые поверхности от коррозии
- При необходимости концентрат может разбавляться растворителем
- Простое нанесение
- Легко удаляется

Описание

CONTRAKOR A 100 – это не смешиваемый с водой концентрат на минеральной основе для защиты от коррозии стальных и железных полированных, незащищённых поверхностей.

Применение

CONTRAKOR A 100 применяется для защиты от коррозии при хранении стальных и железных изделий в помещениях и на открытом воздухе.

При необходимости CONTRAKOR A 100 можно разбавлять уайт-спиритом и низковязкими минеральными маслами.

Если в концентрат добавляется растворитель, то после испарения растворителя образуется гладкая нелипкая плёнка.

Необходимая пропорция смешивания определяется в зависимости от требований к защите от коррозии.

Указания по применению

CONTRAKOR A 100 смешивается с маслом или растворителем при комнатной температуре. Обработка стальных и железных изделий производится распылением или погружением.

Полноценная защита от коррозии достигается только после полного выпаривания применяемого растворителя.

Очистка может производиться с применением уайт-спирита.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	CONTRAKOR A 100
канистра, 20 л	+

Информация о продукте	CONTRAKOR A 100
Артикульный номер	047115
Химический состав, масло	минеральное масло
Нижний уровень рабочей температуры	-10 °C / 14 °F
Верхний уровень рабочей температуры	80 °C / 176 °F
Цвет	коричневый
Структура	вязкотекучий



CONTRAKOR A 100

Специальный защищающий от коррозии концентрат

Информация о продукте	CONTRAKOR A 100
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 0,94 г/см ³
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 50°C	прибл. 480 мм ² /сек
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	60 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /

телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.