

GRAFLOSCON C-SG 00 LT

Эксплуатационный смазочный материал для открытых зубчатых передач



Преимущества использования

- Высокая эффективность и надежность эксплуатации, также при низких температурах
 - Применима в централизованных системах смазки (в т.ч. распыляющих)
 - Превосходная прокачиваемость при низких температурах и хорошая адгезия к металлич. поверхности при высоких температурах
- Экономически эффективное применение
 - Очень эффективная защита от коррозии и износа
 - Низкий расход смазочного материала, снижены затраты на ремонт оборудования

Описание

GRAFLOSCON C-SG 00 LT – разработанный для применения при низких температурах высокоэффективный смазочный материал с хорошей прокачиваемостью и адгезией к металлической поверхности. Специально подобранная комбинация базовых масел (синтетическое и минеральное масло), а также пакет присадок обеспечивают высокоэффективную защиту от коррозии и износа. Содержащиеся в продукте твердые смазывающие материалы обеспечивают надежную эксплуатацию даже при недостаточном количестве подаваемого смазочного материала.

промышленности. GRAFLOSCON C-SG 00 LT также может быть использован для смазывания других типов зубчатых передач, а также направляющих, рельсов, цепей, тросов и др. компонентов.

Указания по применению

GRAFLOSCON C-SG 00 LT обычно подается через централизованную систему смазки с последующим распылением.

Продукт также может быть нанесен кистью или ручным распылительным устройством Klübermatic LB.

Применение

GRAFLOSCON C-SG 00 LT был разработан для смазывания больших открытых зубчатых передач, а также открытых зубчатых передач в карьерных экскаваторах, вращающихся трубчатых печах и мельницах в горнодобывающей, цементной, известковой и химической

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	GRAFLOSCON C-SG 00 LT
ведро, 25 кг	+
бочка стальная, 180 кг	+



GRAFLOSCON C-SG 00 LT

Эксплуатационный смазочный материал для открытых зубчатых передач

Информация о продукте	GRAFLOSCON C-SG 00 LT
Артикульный номер	039217
Нижний уровень рабочей температуры	-40 °C / -40 °F
Верхний уровень рабочей температуры	90 °C / 194 °F
Структура	гомогенная
Структура	коротковолокнистый
Цвет	чёрный
Кинематическая вязкость базового масла, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C	прибл. 130 мм ² /сек
Плотность при 20°C	прибл. 0,96 г/см ³
Класс NLGI, DIN 51818	00
Тест на четырёхшариковой машине, DIN 51350 ч.04	>= 6 000
Водостойкость, DIN 51807 ч.01, 3 ч / 40°C, оценочная степень	0 - 40
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /
 телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.



компания группы Freudenberg