

HOTEMP SUPER CZ 2-80

Специальное масло для очистки цепей



Преимущества использования

- Растворяет и восстанавливает пастообразные отложения масла, снимая необходимость остановки прессы на обслуживание
- Может использоваться для очистки цепей в процессе работы, снижая время простоев на обслуживание
- Создает суспензию частиц загрязнения в масле и вымывает их из узла трения, увеличивая интервалы между обслуживанием
- Нейтрально к медным сплавам, снижение расходов на запасные части

Описание

HOTEMP SUPER CZ 2-80 - это низковязкое, термически стабильное масло для смазывания и очистки.

Применение

HOTEMP SUPER CZ 2-80 используется для очистки цепей или ковra цепей, а также стержней и пальцев в непрерывных прессах древесного полотна.

Указания по применению

HOTEMP SUPER CZ 2-80 наносится на цепи или стержни вручную или с помощью автоматической системы смазки.

HOTEMP SUPER CZ 2-80 растворяет и восстанавливает пастообразные отложения масла, создает суспензию частиц загрязнения в масле и вымывает их из узла трения.

Прессы также могут очищаться с помощью HOTEMP SUPER CZ 2-80 в процессе работы, так как масло может смазывать цепи и стержни/пальцы при температуре до 210 °С.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	Hotemp Super CZ 2-80
канистра, 20 л	+
бочка стальная, 200 л	+



HOTEMP SUPER CZ 2-80

Специальное масло для очистки цепей

Информация о продукте	Hotemp Super CZ 2-80
Артикульный номер	002137
Верхний уровень рабочей температуры	210 °C / 410 °F
Нижний уровень рабочей температуры	0 °C / 32 °F
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C	прибл. 12,5 мм ² /сек
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C	прибл. 87,5 мм ² /сек
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 0,92 г/см ³
Точка вспышки, DIN EN ISO 2592, прибор Кливленда, открытый тигель	>= 240 °C
Химический состав, масло	полиэфирное масло
Внешний вид	прозрачный
Цвет	жёлтый
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /

телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG.

Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.



компания группы Freudenberg