

HYDROKAPILLA P 48

Смазочное и защищающее от коррозии масло для машин и цепей в пищевой промышленности



Преимущества использования

- Защищает от коррозии
- Вытесняет воду
- Применяется при низких температурах

Описание

HYDROKAPILLA P 48 – это смазочное и антикоррозионное масло для машин и цепей в пищевой промышленности.

Применение

HYDROKAPILLA P 48 применяется для машин и цепей в зонах повышенной влажности в пищевой промышленности, например, рыбоперерабатывающая промышленность, где защита от коррозии имеет важное значение.

Здесь находит применение гидрокапиллярный эффект специального масла: HYDROKAPILLA P 48 может проникать через воду и вытеснять ее.

Указания по применению

Смазывание цепей:

Кисть, масленка, погружение, капельный метод или масляный насос.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	HYDROKAPILLA P 48
канистра, 20 л	+
бочка стальная, 200 л	+

Информация о продукте	HYDROKAPILLA P 48
Артикульный номер	048010
Химический состав, масло	масло на основе синтетических углеводов
Химический состав, масло	парафиновое минеральное масло
Нижний уровень рабочей температуры	-25 °C / -13 °F
Верхний уровень рабочей температуры	120 °C / 248 °F
Внешний вид	прозрачный
Цвет	жёлтый
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 0,88 г/см ³
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C	прибл. 80 мм ² /сек
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C	прибл. 8,5 мм ² /сек
Индекс вязкости, DIN ISO 2909	>= 70



HYDROKAPILLA P 48

Смазочное и защищающее от коррозии масло для машин и цепей в пищевой промышленности

Информация о продукте

HYDROKAPILLA P 48

Точка застывания, DIN ISO 3016

$\leq -30\text{ }^{\circ}\text{C}$

Тест Клубер на коррозионную стойкость, материал Ck 22, 100 ч./ 95°C/ 2% вода

нет коррозии

Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания

24 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /

телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.