

Klüberbio C 2-46

Биологически разлагаемое масло для цепей эскалаторов



Преимущества использования

- Масло для цепей эскалаторов
- Биологически разлагается
- Защищает от износа
- Не содержит растворители
- Обладает хорошей проникающей способностью

Описание

Klüberbio C 2-46 – это биологически разлагаемое полиэфирное масло с классом опасности загрязнения воды 1. Масло не содержит растворители, характеризуется хорошей проникающей способностью и защитой от износа.

смазывание масляным туманом. При использовании автоматических систем смазки необходимо учитывать указания производителя оборудования касательно максимально допустимой вязкости масла.

Применение

Klüberbio C 2-46 специально разработано для смазки цепей эскалаторов и травелаторов. Оно также может использоваться для смазки транспортных и грузоподъёмных цепей в лесном и сельском хозяйстве.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Указания по применению

Klüberbio C 2-46 может наноситься капельной смазкой, а также кистью или маслёнкой. Также возможно нанесение посредством автоматических систем подачи масла и

Упаковка	Klüberbio C 2-46
канистра, 5 л	+
канистра, 20 л	+

Информация о продукте	Klüberbio C 2-46
Артикульный номер	009004
Нижний уровень рабочей температуры	-40 °C / -40 °F
Верхний уровень рабочей температуры	80 °C / 176 °F
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 0,89 г/см ³
Класс вязкости по ISO, DIN ISO 3448, ISO VG	46
Точка вспышки, DIN EN ISO 2592, прибор Кливленда, открытый тигель	>= 200 °C
Биологическая разлагаемость согласно CEC-L-33-A-93, 21d	>= 70 весовых %
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C	прибл. 46 мм ² /сек
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C	прибл. 10 мм ² /сек



Klüberbio C 2-46

Биологически разлагаемое масло для цепей эскалаторов

Информация о продукте	Klüberbio C 2-46
Свойства по предотвращению коррозии на стали, DIN ISO 7120, опыт A, 24 ч./60°C	нет коррозии степень коррозии
Антикоррозионные свойства, DIN EN ISO 6270-2, АНТ, 40°C, материал сталь S235JR+AR (RSt 37-2), коррозия после	>= 10 округление
Точка застывания, DIN ISO 3016	<= -40 °C
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /

телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.



компания группы Freudenberg