

Klüberflex Modul 4

Добавка для уменьшения коэффициентов трения лаков скольжения специально для эластомеров стеклоочистителей



Преимущества использования

- Уменьшает коэффициент трения при добавлении к лакам скольжения для эластомеров, например, Klüberflex 200-0 A/B
 - Улучшенная видимость после работы стеклоочистителя
 - Более долгий срок службы стеклоочистителей
 - Уменьшение нагрузки на электродвигатель и механизм стеклоочистителя
- **Высокая степень стандартизации на Вашем производстве**
 - Хорошо зарекомендовавший себя базовый продукт – множество вариаций благодаря концепции продукта Klüberflex

Описание

Klüberflex Modul 4 – это компонент продукта, который может добавляться в базовый лак для оптимизации коэффициента трения.

Количество добавляемого Modul 4 может устанавливаться индивидуально. Например, для Klüberflex 200-0 A/B рекомендуемое значение 50% для добавления в базовый лак (согласно весу). Можно добавлять большее количество продукта – до 100 %.

В зависимости от добавки продукта уменьшается коэффициент трения. При выборе количества продукта необходимо учитывать требуемую износостойкость и стойкость к химикатам. Она может уменьшаться в зависимости от количества добавляемого продукта.

Применение

Klüberflex 200-0 A/B с Modul 4 применяется для снижения трения и износа стеклоочистителей, например из натуральной резины (NR) и хлоропренового каучука (CR).

ПРИМЕЧАНИЕ: Добавки Klüberflex Modul – это составные компоненты продуктов серии Klüberflex и некоторых лаков скольжения серии Klüberstop. Обособленное приобретение, а также использование не в сочетании с предусмотренными для этого применения лаками скольжения невозможно.

Указания по применению

Сначала перемешать компоненты А и В базового лака согласно инструкции, затем добавить Klüberflex Modul 4 к готовому лаку скольжения в определенном количестве и перемешать. Перемешивание должно всегда происходить при комнатной температуре.

Для получения лучшей однородности состава мы рекомендуем использовать электрическую мешалку. Для перемешивания достаточно средней скорости прибл. 800 оборотов в минуту. Время перемешивания должно составлять минимум 5 минут.

Необходимо следить за сроком хранения смешанного продукта! По запросу Вы можете получить более полные рекомендации по применению.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.ru. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	Klüberflex Modul 4
банка, 1 л	+
канистра, 10 л	+



Klüberflex Modul 4

Добавка для уменьшения коэффициентов трения лаков скольжения специально для эластомеров стеклоочистителей

Информация о продукте	Klüberflex Modul 4
Артикульный номер	099172
Цвет	чёрный
Структура	жидкий
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 1,15 г/см ³
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	12 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /

телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.