

# Klüberfluid 9 R 100

Сборочная и антикоррозионная жидкость



## Преимущества использования

- Совместима с эластомерами SBR и EPDM
- Предотвращает коррозию при хранении и транспортировке
- Смешивается с тормозными жидкостями, например, с DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1
- Отличное смачивание и смазывание, особенно для пар металл-эластомер

## Описание

Klüberfluid 9 R 100 - это сборочная жидкость на базе специального синтетического масла, которую также можно применять в качестве антикоррозионного средства.

Klüberfluid 9 R 100 совместима с эластомерами SBR и EPDM, а также с тормозными жидкостями DOT 3, 4 и 5.1.

Klüberfluid 9 R 100 используется как жидкость для сборки, антикоррозионное средство и рабочая смазка, например, для эффекта возврата тормозного поршня.

Ее отличное смачивание в сочетании с хорошими смазывающими свойствами имеют хороший эффект при первоначальном трении, особенно в парах металл-эластомер.

## Применение

Klüberfluid 9 R 100 особенно пригодна для компонентов автомобильных тормозов. Она также может использоваться как антикоррозионное средство для стальных деталей, защищая их при хранении на складе и при транспортировке в промежутке между производством и сборкой с тем преимуществом, что ее не надо удалять перед сборкой деталей и уплотнений из эластомеров SBR и EPDM.

При использовании в качестве жидкости для сборки, Klüberfluid 9 R 100 обеспечивает точную посадку отдельных деталей и тем самым поддерживает операционную надежность, предотвращая повреждения уплотнений в процессе сборки.

## Указания по применению

Благодаря низкой вязкости, Klüberfluid 9 R 100 может эффективно наноситься погружением или распылением.

## Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно получить или запросить на нашем сайте [www.klueber.com](http://www.klueber.com). Вы также можете получить его у вашего контактного лица фирмы Klüber Lubrication.

Упаковка	Klüberfluid 9 R 100
канистра, 20 л	+
бочка стальная, 200 л	+



## Klüberfluid 9 R 100

Сборочная и антикоррозионная жидкость

Информация о продукте	Klüberfluid 9 R 100
Артикульный номер	025113
Цветовая палитра	красный
Внешний вид	прозрачный
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 0,96 г/см <sup>3</sup>
Точка вспышки, DIN EN ISO 2592, прибор Кливленда, открытый тигель	>= 200 °C
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C	прибл. 115 мм <sup>2</sup> /сек
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	36 мес.

### Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш компетентный и опытный персонал вот уже более восьмидесяти лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным стандартам.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /  
телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Настоящий буклет предназначен для технически подготовленного читателя и призван сообщить информацию о возможном применении данного продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным им продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической, химической и температурной нагрузки, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут измениться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить ваш конкретный случай. Мы с удовольствием предоставим вам образец продукта для испытаний, если это потребуется и представится возможным. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому Klüber Lubrication оставляет за собой право изменять любую техническую информацию в этом буклете в любое время без уведомления.

Издатель и держатель авторских прав: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, будь то полностью или частями, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и пересылкой сигнального экземпляра.



компания группы Freudenberg