

Klüberfluid D-F 1 Ultra

Ремонтная смазка для больших открытых передач



Преимущества использования

- Смазка для коррекции и ремонта больших открытых передач
- Продукт, готовый к использованию
- Пригодна для применения с полной нагрузкой
- Не требуется чистка редуктора после применения
- Низкий расход
- Не содержит битума, растворителей, хлоринов, тяжёлых металлов, графита и дисульфида молибдена (MoS₂)
- Светлый, прозрачный продукт

Описание

Klüberfluid D-F 1 ULTRA – это смазка для приработки и ремонта, пригодная для ручных спрей-систем. Она содержит минеральное масло, литиевый загуститель и специальные присадки.

Klüberfluid D-F 1 ULTRA стойка к высоким нагрузкам и не содержит битума, растворителей, хлоринов, тяжёлых металлов, графита и дисульфида молибдена (MoS₂).

Из-за отсутствия твёрдых смазывающих веществ Klüberfluid D-F 1 ULTRA обладает светлым цветом, поэтому подходит для смазывания приводов, где требуется применение чистых, прозрачных рабочих смазок.

Для гарантии достижения требуемых результатов следует проводить ремонтное смазывание с привлечением опытных сервис-инженеров или техников. Специалисты Klüber Lubrication готовы предоставить высококачественный сервис.

Перед нанесением следует перемешать Klüberfluid DF1 ULTRA.

Примечание: Klüberfluid D-F 1 ULTRA не следует наносить через автоматические спрей-системы или централизованные системы смазки. Для исключения случайного применения следует поместить Klüberfluid D-F 1 ULTRA в безопасное место с ограничением доступа неавторизованному персоналу!

Применение

Klüberfluid D-F 1 ULTRA специально разработана для ремонтного смазывания повреждённых открытых передач. Она также пригодна для быстрого прирабатывания новых или почти новых пар шестерен, используемых во вращающихся печах, трубчатых мельницах и других машинах в производстве цемента, известняка, а также на ТЭЦ, в производстве сахара, целлюлозно-бумажной промышленности, оффшорном и морском оборудовании.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Указания по применению

Klüberfluid D-F 1 ULTRA наносится малыми количествами ручным методом посредством насоса Klübermatic LB или кистью.

Упаковка	Klüberfluid D-F 1 Ultra
ведро, 5 кг	+
ведро, 25 кг	+



Klüberfluid D-F 1 Ultra

Ремонтная смазка для больших открытых передач

Информация о продукте	Klüberfluid D-F 1 Ultra
Артикульный номер	039084
Верхний уровень рабочей температуры	80 °C / 176 °F
Нижний уровень рабочей температуры	10 °C / 50 °F
Плотность при 20°C	прибл. 0,98 г/см ³
Класс NLGI, DIN 51818	00
Структура	мягкий до текучего
Цвет	зелёный
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /

телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Данный информационный листок предназначен для технической подготовки читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.



компания группы Freudenberg