

# Klüberfood NH1 CH 2-460

Высокотемпературное масло для цепей с регенеративным эффектом для конвейерных и транспортерных цепей в пищевой и фармацевтической промышленности



## Ваши преимущества

- Более долгий срок службы цепи при высокотемпературных применениях благодаря улучшенной защите от износа
- Налет каждый раз растворяется и, тем самым, снижаются расходы на техническое обслуживание и ремонт
- Уменьшенный расход в применении благодаря улучшенной термической стабильности
- Высокая эксплуатационная готовность машин при постоянном досмазывании повышает производительность

## Ваши потребности - наше решение

Klüberfood NH1 CH 2-460 – это синтетическое высокотемпературное масло, которое может растворять возникший налет порцией свежего масла. При постоянном смазывании минимальным количеством это ведет к долговечности цепей. Благодаря улучшенной термической стабильности Вы можете сократить расход смазочного материала.

Благодаря регенерации термического налета Klüberfood NH1 CH 2-460 может снижать расходы на техническое обслуживание и ремонт.

Это высокотемпературное масло зарегистрировано по стандарту NSF H1 и соответствует требованиям FDA 21 CFR § 178.3570.

Оно разработано для непредвиденного контакта с продуктами и упаковками в пищевой, косметической, фармацевтической промышленности или промышленности по производству кормов для животных. Применение Klüberfood NH1 CH 2-460 способствует повышению надежности Ваших производственных процессов. Тем не менее, мы рекомендуем дополнительно проводить анализ рисков, например, с помощью системы ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки).

## Применение

Klüberfood NH1 CH 2-460 разработано для смазывания цепей в высокотемпературном диапазоне. Масло применяется для смазывания конвейерных цепей в печах, например, на промышленных хлебозаводах.

## Указания по применению

Вы можете прокачивать и наносить Klüberfood NH1 CH 2-460 через обычные централизованные смазочные системы, которые оснащены шестеренчатыми насосами. Также возможно нанесение цепного масла вручную с помощью кисти.

При контакте с эластомерами и пластмассами предварительно проверьте, пожалуйста, совместимость с Klüberfood NH1 CH 2-460. Кроме того, нельзя проносить цепное масло вблизи открытого огня и воспламеняющихся материалов, а также держать рядом с очагами воспламенения.

Для получения другой технической информации по применению, и в случае вопросов, наши эксперты в Вашем полном распоряжении.

## Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте [www.klueber.com](http://www.klueber.com). Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	Klüberfood NH1 CH 2-460
канистра, 5 л	+
канистра, 20 л	+
бочка стальная, 200 л	+



## Klüberfood NH1 CH 2-460

Высокотемпературное масло для цепей с регенеративным эффектом для конвейерных и транспортерных цепей в пищевой и фармацевтической промышленности

Информация о продукте	Klüberfood NH1 CH 2-460
Артикульный номер	002179
Регистрационный номер NSF-H1	151 665
Внешний вид	прозрачный
Химический состав, масло	полиэфирное масло
Химический состав, масло	масло на основе синтетических углеводов
Нижний уровень рабочей температуры	0 °C / 32 °F
Верхний уровень рабочей температуры	250 °C / 482 °F
Цвет	жёлтый
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C	прибл. 460 мм <sup>2</sup> /сек
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C	прибл. 31 мм <sup>2</sup> /сек
Индекс вязкости, DIN ISO 2909	>= 95
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.

### Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /

телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.