

Klüberfood NH1 CX 4-220

Масло для цепей с хорошей адгезией для пищевой промышленности



Ваши преимущества

- Хорошая адгезия и хорошие проникающие свойства предотвращают стекание масла
- Благодаря хорошей защите от износа возможно увеличение срока службы цепи
- Хорошо наносится при комнатной температуре
- Повышение надёжности производственных процессов благодаря регистрации по пищевому допуску NSF H1
- Сертифицировано по стандарту ISO 21469 – поддерживает соблюдение гигиенических требований на Вашем предприятии. Более подробную информацию о стандарте ISO 21469 Вы можете найти на нашем сайте www.klueber.com

Ваши потребности - наше решение

Операторы и производители оборудования для пищевой промышленности сталкиваются со всё более возрастающими требованиями: бесперебойная работа, снижение времени простоя оборудования и самое главное – защита продуктов питания от загрязнений. С применением обычных масел для цепей этого не всегда удаётся достичь.

Klüberfood NH1 CX 4-220 – это эффективный смазочный материал для цепей, работающих при комнатной температуре. Благодаря уникальной комбинации из высоковязкого масла и жидкости-носителя масло обладает хорошей адгезией и одновременно хорошей проникающей способностью, таким образом могут быть увеличены интервалы досмазывания и повышен срок службы цепи.

Применение

Klüberfood NH1 CX 4-220 – это полностью синтетическое масло для цепей, которое разработано в особенности для смазки цепей закрытых конвейеров скотобоен и мясоперерабатывающих предприятий.

Продукт также может использоваться в производстве шоколада, а также других пищевых продуктов.

Указания по применению

Klüberfood NH1 CX 4-220 может наноситься кистью, а также с помощью централизованной системы смазки. Тем не менее не рекомендуется оставлять масло в централизованной системе смазки на длительный период, если система не находится в работе. Досмазывание можно проводить при температуре цепи < 60 °C или после того, как цепь остыла.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка

Информация о продукте	Klüberfood NH1 CX 4-220
Артикульный номер	050133
Регистрационный номер NSF-H1	150 529
Химический состав, масло	полиэфирное масло
Химический состав, масло	масло на основе синтетических углеводов
Химический состав, растворитель	синтетический изопарафин
Нижний уровень рабочей температуры	-40 °C / -40 °F



Klüberfood NH1 CX 4-220

Масло для цепей с хорошей адгезией для пищевой промышленности

Информация о продукте	Klüberfood NH1 CX 4-220
Верхний уровень рабочей температуры	85 °C / 185 °F
Цвет	жёлтый
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 0,84 г/см³
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 20°C	прибл. 500 мм²/сек
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C	прибл. 185 мм²/сек
Точка вспышки, DIN EN ISO 2592, прибор Кливленда, открытый тигель	>= 85 °C
Точка застывания, DIN ISO 3016	<= -40 °C
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /

телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.