

# Klübersynth CZ 2-85

Специальное масло для очистки цепей машин для вытягивания плёнки



## Преимущества использования

- Растворяет пастообразные отложения отработанного масла на цепях скольжения и пальцах цепей во время работы машины - таким образом существенно снижаются затраты на техническое обслуживание и уменьшается время простоя
- Вымывает частицы загрязнения из узлов трения – уменьшается износ и увеличиваются интервалы между техническим обслуживанием
- Благодаря очищающему эффекту суженные приёмные каналы снова становятся свободными, благодаря чему оптимизируется смазка узлов трения, что способствует снижению расхода электроэнергии
- Смешивается с Klübersynth CH 2-280, Klübersynth CFH 2-400, PRIMIMUM SUPER и PRIMIMUM SUPER M 93 – благодаря чему нет необходимости в замене масла
- Снижение количества смазочного материала при последующем смазывании и увеличение интервалов досмазывания благодаря низкому показателю испаряемости

## Описание

Klübersynth CZ 2-85 - это низковязкостное термостабильное очищающее масло на основе полиэфирного масла с очищающими и активными смазочными присадками.

## Применение

Klübersynth CZ 2-85 используется для очистки цепей скольжения и пальцев цепей установок для вытягивания плёнки.

## Указания по применению

Klübersynth CZ 2-85 может наноситься на узлы трения цепей скольжения и/или пальцев цепей как с помощью автоматических, так и ручных систем смазки. Klübersynth CZ 2-85 растворяет пастообразные отложения масла на узлах трения и вымывает их. Применение Klübersynth CZ 2-85 непосредственно в процессе производства плёнки

повышает чистящий эффект благодаря динамике узлов трения на работающей машине. Klübersynth CZ 2-85 может смазывать цепи скольжения и пальцы цепей при температуре до 180 °С. На очищенных узлах уменьшается трение, так как свежее масло вновь в достаточном количестве поступает к узлам цепи, и таким образом снижается уровень энергопотребления. Регулярное использование Klübersynth CZ 2-85 способствует общему снижению затрат на техническое обслуживание и уменьшению износа оборудования. Klübersynth CZ 2-85 смешивается с Klübersynth CH 2-280, Klübersynth CFH 2-400, PRIMIMUM SUPER и PRIMIMUM SUPER M 93, а также может использоваться в неразбавленном виде.

## Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте [www.klueber.com](http://www.klueber.com). Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	Klübersynth CZ 2-85
канистра, 20 л	+
бочка стальная, 200 л	+



## Klübersynth CZ 2-85

Специальное масло для очистки цепей машин для вытягивания плёнки

Информация о продукте	Klübersynth CZ 2-85
Артикульный номер	002144
Внешний вид	прозрачный до мутного
Цвет	жёлтый
Плотность при 20°C	прибл. 0,98 г/см <sup>3</sup>
Химический состав, тип масла	полиэфирное масло
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C	прибл. 10,5 мм <sup>2</sup> /сек
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C	прибл. 85 мм <sup>2</sup> /сек
Индекс вязкости, DIN ISO 2909	>= 105
Верхний уровень рабочей температуры	180 °C / 356 °F
Точка вспышки, DIN EN ISO 2592, прибор Кливленда, открытый тигель	>= 190 °C
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	36 мес.

### Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /  
 телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.



компания группы Freudenberg