

Klüber Madol 900 Supreme серия

Противоизносные масла для игл и платин



Преимущества использования

- Соответствует законодательным требованиям Директивы Евросоюза 2003/53/ЕС касательно сбыта продуктов, содержащих NP/NPE
- Хорошая защита от износа и благодаря этому долгий срок службы петлеобразующих элементов
- Плавный ход машин благодаря демпфированию вибраций и шума
- Смываемая концепция масла: в зависимости от типа масла оно легко или очень легко смывается с трикотажа с помощью обычных недорогих чистящих средств
- Совместимы с эластаном

Описание

Масла для игл серии Klüber Madol 900 Supreme на основе минерального масла содержат отборные присадки и в зависимости от вязкости могут применяться для кругло- и плосковязальных машин.

Применение

Масла серии Klüber Madol 900 Supreme соответствуют требованиям современных механических вязальных машин в самых разнообразных рабочих условиях. Масла Klüber Madol 900 Supreme могут смываться с трикотажных изделий обычными моющими средствами.

Маслами серии Klüber Madol 900 Supreme смазывают иглы, платины, игольные замки, игольные цилиндры, диски и платинные кольца вязальных машин. Масла серии Klüber Madol 900 Supreme доступны в диапазонах кинематической вязкости приблизительно от 15 до 46 мм²/с, и таким образом пригодны для применения в кругловязальных и плосковязальных машинах.

При выборе вязкости масла необходимо соблюдать рекомендации производителя машин.

Указания по применению

Масла серии Klüber Madol 900 Supreme могут наноситься с помощью обычных масленок небольшими дозами.

При замене масла для игл необходимо убедиться, что перед применением масел Klüber Madol 900 Supreme старые масла слиты, а резервуар для масла тщательно промыт.

Категорически не допускается смешивание различных масел для игл.

Для промывки машин мы рекомендуем наше промывочное и чистящее масло Klüber Madol 115 FO Supreme. После процесса промывки необходимо следить за количеством масла для игл и при необходимости отрегулировать его.

В связи с изменением вязкости при низких температурах для обеспечения бесперебойной эксплуатации машины перед применением масла необходимо подогреть. Следует соблюдать соответствующие рекомендации, указанные на таре.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Klüber Madol 900 Supreme серия

Противоизносные масла для игл и платин

Упаковка	Klüber Madol 900 Supreme
канистра, 20 л	-
бочка стальная, 200 л	-
контейнер, 1000 л	+

Информация о продукте	Klüber Madol 900 Supreme
Артикульный номер	035103
Внешний вид	прозрачный
Цвет	жёлтый
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 0,86 г/см ³
Точка вспышки, DIN EN ISO 2592, прибор Кливленда, открытый тигель	>= 150 °C
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C	прибл. 4,3 мм ² /сек
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C	прибл. 22 мм ² /сек
Точка застывания, DIN ISO 3016	<= 0 °C
Точка застывания, DIN ISO 3016	<= 0 °C
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.



Klüber Madol 915 Supreme	Klüber Madol 920 Supreme	Klüber Madol 934 Supreme	Klüber Madol 966 Supreme	Klüber Madol 982 Supreme
-	-	-	+	-
-	-	-	+	-
+	+	+	+	+

Klüber Madol 915 Supreme	Klüber Madol 920 Supreme	Klüber Madol 934 Supreme	Klüber Madol 966 Supreme	Klüber Madol 982 Supreme
035104	035105	035106	035107	035108
прозрачный	прозрачный	прозрачный	прозрачный	прозрачный
жёлтый	жёлтый	жёлтый	жёлтый	жёлтый
прибл. 0,86 г/см ³				
>= 150 °C				
прибл. 3,5 мм ² /сек	прибл. 4,3 мм ² /сек	прибл. 4,3 мм ² /сек	прибл. 5,5 мм ² /сек	прибл. 6,8 мм ² /сек
прибл. 15 мм ² /сек	прибл. 22 мм ² /сек	прибл. 22 мм ² /сек	прибл. 32 мм ² /сек	прибл. 46 мм ² /сек
<= 0 °C				
<= 0 °C				
24 мес.				

