

PARALIQ 91, PARALIQ 91 Spray

Синтетическое масло для пищевой и фармацевтической промышленности



Преимущества использования

- Нейтрально по вкусу и запаху
- Зарегистрировано по стандартам NSF H1 и NSF 3H для повышения надёжности процессов
- Сертифицировано по стандарту NSF ISO 21469 – поддерживает соблюдение гигиенических требований на Вашем предприятии. Более подробную информацию о стандарте ISO 21469 Вы можете найти на нашем сайте www.klueber.com

Описание

PARALIQ 91 производится на основе синтетического полиэфирного масла. Это масло разработано для применения в пищевой промышленности в качестве разделительного агента для жестяных листов, противней, форм для выпечки, разделочных досок, а также и других твёрдых поверхностей в контакте с пищевыми продуктами. Это масло нейтрально по вкусу и запаху.

PARALIQ 91 зарегистрирован по стандарту NSF H1 и соответствует требованиям FDA CFR 21§ 178.3570. Этот смазочный материал разработан для условий непредвиденного контакта с продуктами и упаковкой в пищевой и косметической промышленности, производстве медицинских препаратов и кормов для животных. Использование PARALIQ 91 вносит свой вклад в повышение надёжности Ваших производственных процессов. Тем не менее мы рекомендуем дополнительно провести анализ рисков, напр. в соответствии с требованиями HACCP.

PARALIQ 91 также зарегистрирован по стандарту NSF 3H. Продукт может использоваться также в качестве разделительного агента при изготовлении металлических изделий, напр. пищевой упаковки, так как это масло соответствует требованиям FDA CFR 21 § 178.3910 (a).

Применение

PARALIQ 91 специально разработан в качестве разделительного агента для противней и форм для выпечки в пищевой промышленности.

PARALIQ 91 может дополнительно применяться в качестве высокопроизводительного масла для платин и игл в текстильных вязальных машинах, а также при изготовлении упаковки в пищевой и фармацевтической промышленности, напр. в процессах глубокой вытяжки или гибки. Это специальное масло также хорошо зарекомендовало себя в качестве разделительного агента в формовочных деталях для процесса глубокой вытяжки фольги в блистерных машинах.

Указания по применению

PARALIQ 91 наносится на противень или форму для выпечки с помощью кисти, маслёнки, капельным путём или распылением из аэрозольных баллончиков. При первичной смазке маслом PARALIQ 91 рабочую поверхность нужно очистить, чтобы достичь условий смазки, соответствующих гигиеническим требованиям.

При использовании аэрозольных баллончиков не распылять масло в сторону открытых источников огня или раскалённых предметов, хранить спреи вдали от источников огня. Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией, указанную на этикетке продукта.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно получить или запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у вашего контактного лица фирмы Klüber Lubrication.

Упаковка	PARALIQ 91	PARALIQ 91 Spray
спрей, 400 мл	-	+
канистра, 5 л	+	-
канистра, 20 л	+	-



PARALIQ 91, PARALIQ 91 Spray

Синтетическое масло для пищевой и фармацевтической промышленности

Информация о продукте	PARALIQ 91	PARALIQ 91 Spray
Артикульный номер	096002	081042
Регистрационный номер NSF-H1, 3H	056 380	139 384
Химический состав, тип масла	полиэфирное масло	полиэфирное масло
Цветовая палитра	жёлтый	жёлтый
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 0,95 г/см ³	прибл. 0,95 г/см ³
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C	прибл. 14 мм ² /сек	прибл. 14 мм ² /сек
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C	прибл. 3,6 мм ² /сек	прибл. 3,6 мм ² /сек
Индекс вязкости, DIN ISO 2909	>= 120	>= 120
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	60 мес.	36 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш компетентный и опытный персонал вот уже более восьмидесяти лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным стандартам.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия / телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Настоящий буклет предназначен для технически подготовленного читателя и призван сообщить информацию о возможном применении данного продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным им продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической, химической и температурной нагрузки, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут измениться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить ваш конкретный случай. Мы с удовольствием предоставим вам образец продукта для испытаний, если это потребуется и представится возможным. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому Klüber Lubrication оставляет за собой право изменять любую техническую информацию в этом буклете в любое время без уведомления.

Издатель и держатель авторских прав: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, будь то полностью или частями, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и пересылкой сигнального экземпляра.



компания группы Freudenberg