

PARALIQ P 68, P 100, P 150, P 460, P 1500

Смазочные масла для пищевой и фармацевтической промышленности



Преимущества для Вас

- Сертифицирован в соответствии со стандартом NSF H-1 для повышения надежности
- Широкий диапазон вязкости, позволяющий подобрать оптимальный смазочный материал для каждого производственного процесса, залог высокой надежности и производительности
- Сертификация в соответствии со стандартом ISO 21469 – полностью соответствует гигиеническим требованиям к производству. Более подробную информацию о стандарте ISO 21469 Вы можете найти на нашем сайте www.klueber.com

Описание

PARALIQ P 68, P 100, P 150, P 460 и P 1500 - это смазочные масла на базе медицинских чистых масел в соответствии с требованиями Европейской Фармокопеи (медицинское белое масло).

Они сертифицированы в соответствии со стандартом NSF H1 и удовлетворяют требованиям статьи 178.3570 федерального кодекса FDA CFR 21. Эти смазочные материалы были разработаны для непредвиденного контакта с продуктами и упаковкой в пищевой, косметической, фармацевтической промышленности, а также производстве комбикормов для животных. Использование PARALIQ P 68, P 100, P 150, P 460 и P 1500 способствует повышению надежности Ваших производственных процессов. Тем не менее, мы рекомендуем проводить дополнительно анализ рисков, например в соответствии с рекомендациями HACCP.

Применение

Смазочные масла PARALIQ P 68, P 100, P 150, P 460 и P 1500 пригодны для смазывания всех узлов трения в пищевой и фармацевтической промышленности, таких, как редукторы, подшипники, цепи, шпиндели, соединительные муфты.

- PARALIQ P 68 также пригодно для глубокой вытяжки алюминиевой фольги
- PARALIQ P 1500 может также быть использовано для смазывания подъемниковых, приводных и конвейерных цепей.

Указания по применению

- Масла могут наноситься посредством кисти, масленки или автоматической смазочной системы
- При использовании автоматической системы смазки обратите внимание на максимальную допустимую вязкость, указанную производителем оборудования
- Для смазывания цепей масло PARALIQ P 1500 может быть разбавлено до 50% бензином с определенным интервалом температур выкипания, например 80/110.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	PARALIQ P 68	PARALIQ P 100	PARALIQ P 150	PARALIQ P 460	PARALIQ P 1500
канистра, 20 л	+	+	+	+	+
бочка стальная, 200 л	+	+	+	+	+



PARALIQ P 68, P 100, P 150, P 460, P 1500

Смазочные масла для пищевой и фармацевтической промышленности

Информация о продукте	PARALIQ P 68	PARALIQ P 100	PARALIQ P 150	PARALIQ P 460	PARALIQ P 1500
Артикульный номер	029001	029002	029003	029004	029007
Регистрационный номер NSF-H1	56 378	56 373	56 375	56 377	56 376
Химический состав, масло	парафиновое минеральное масло	парафиновое минеральное масло	парафиновое минеральное масло	парафиновое минеральное масло	парафиновое минеральное масло
Нижний уровень рабочей температуры	-10 °C / 14 °F	-15 °C / 5 °F	-15 °C / 5 °F	-15 °C / 5 °F	-10 °C / 14 °F
Верхний уровень рабочей температуры	100 °C / 212 °F	100 °C / 212 °F	100 °C / 212 °F	100 °C / 212 °F	100 °C / 212 °F
Цвет	бесцветный	бесцветный	бесцветный	жёлтый	жёлтый
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 0,87 г/см³	прибл. 0,88 г/см³	прибл. 0,88 г/см³	прибл. 0,88 г/см³	прибл. 0,88 г/см³
Класс вязкости по ISO, DIN ISO 3448, ISO VG	68	100	150	460	1 500
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	60 мес.	60 мес.	60 мес.	60 мес.	60 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /

телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.