

Klüber Summit HySyn 32

Синтетическое гидравлическое масло



Ваши преимущества

- **Беззольное гидравлическое масло для экстремальных низкотемпературных применений**
- **Увеличенные интервалы замены масла благодаря**
 - очень эффективному ингибированию коррозии и окисления
 - защите от образования осадка
- **Совместимость с широко используемыми в различных конструкциях насосов уплотнительными материалами**

Ваши потребности - наше решение

Требования, предъявляемые к смазочным материалам в гидравлических системах, очень высоки. Масло Klüber Summit HySyn 32 удовлетворяет этим основным требованиям, поскольку оно может использоваться в экстремально холодных зонах. Это масло защищает против образования осадка и обеспечивает хорошую совместимость с обычно используемыми уплотнительными материалами. Это позволяет вам, как оператору, увеличить интервалы замены масла и уменьшить затраты на техническое обслуживание.

разработан для гидравлических систем, использующих поршневые, пластинчатые и шестеренчатые насосы, работающие в широком диапазоне давлений и температур.

Указания по применению

Масло Klüber Summit HySyn 32 совместимо с обычно используемыми уплотнительными материалами. Из-за большого количества эластомерных композиций мы рекомендуем проверять их совместимость с продуктом в реальных условиях эксплуатации, особенно перед серийным применением.

Применение

Масло Klüber Summit HySyn 32 предназначено для использования в стационарных и, в особенности, мобильных гидравлических системах. Например, в горнодобывающей или тяжелой промышленности. Продукт

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.ru. Вы также можете получить его у вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	Klüber Summit HySyn 32
канистра, 19 л	+
бочка, сталь 208 л	+

Информация о продукте	Klüber Summit HySyn 32
Артикульный номер	050187
Внешний вид	прозрачный
Цвет	жёлтый
Класс вязкости по ISO, DIN ISO 3448, ISO VG	32
Плотность, DIN 51757, 20°C	прибл. 0,85 г/см ³
Точка вспышки, DIN EN ISO 2592, прибор Кливленда, открытый тигель	>= 240 °C
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C	прибл. 32 мм ² /сек
Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C	прибл. 6 мм ² /сек



Klüber Summit HySyn 32

Синтетическое гидравлическое масло

Информация о продукте	Klüber Summit HySyn 32
Точка застывания, DIN ISO 3016	$\leq -48\text{ }^{\circ}\text{C}$
Индекс вязкости, DIN ISO 2909	≥ 125
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	36 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Нашим призванием является разработка инновационных трибологических решений. Благодаря персональным консультациям мы помогаем нашим клиентам быть успешными по всему миру, во всех отраслях промышленности, на всех рынках. Благодаря нашим проработанным инженерно-техническим решениям и опытным компетентным специалистам уже более 90 лет мы соответствуем все более возрастающим требованиям на высокоэффективные смазочные материалы.

ООО "Клюбер Лубрикейшн"

Москва, просп. Андропова, д. 18, кор. 6, офис 5-12
Тел. +7 (499) 418-00-33, www.klueber.ru

Данное описание продукта предназначено для технически подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении, которой мы обладали на момент публикации. Оно не дает гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить ваш конкретный случай. По возможности мы можем предоставить вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном описании.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG.
Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.