

Klüber Tyreno Fluid WA-70V

Для низкого и среднего вакуума (механических насосов)



Преимущества для Вас

- Низкие конечные давления, низкие скорости обратного течения
- Для уплотняемых маслом одно- и двухступенчатых насосов

Описание

Klüber Tyreno Fluid WA-70V – это парафиновое масло с присадками.

Применение

Рабочая жидкость общего назначения для уплотняемых маслом вакуумных насосов откачки воздуха, инертных газов, за исключением кислорода. Продукт очень рекомендован для тонкослойных процессов, таких как CVD/ PVD и т.д.

Конечное давление насоса – прибл. 10–3 мбар при измерении на двухступенчатых насосах.

Указания по применению

Перед нанесением промойте насосы свежим маслом для удаления твёрдых отложений и смол. Не смешивать с синтетическими маслами.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

| Упаковка | Klüber Tyreno Fluid WA-70V |
|-----------------------|----------------------------|
| канистра, 5 л | + |
| канистра, 10 л | + |
| канистра, 20 л | + |
| бочка стальная, 200 л | + |

| Информация о продукте | Klüber Tyreno Fluid WA-70V |
|--|--------------------------------|
| Артикульный номер | 130033 |
| Химический состав, масло | парафиновое минеральное масло |
| Цвет | бесцветный |
| Внешний вид | прозрачный |
| Плотность, DIN 51757, 20°C | прибл. 0,87 г/см ³ |
| Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C | прибл. 70 мм ² /сек |
| Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C | прибл. 8 мм ² /сек |
| Точка вспышки, DIN EN ISO 2592, прибор Кливленда, открытый тигель | прибл. 245 °C |
| Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания | 36 мес. |



Klüber Tyreno Fluid WA-70V

Для низкого и среднего вакуума (механических насосов)



Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

**Klüber Lubrication München SE & Co. KG /
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /
телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.**

Данный информационный листок предназначен для технически подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.