

WOLFRAKOTE SSP Spray

Смазочная, сборочная паста и паста для резьбовых соединений для температур до 1400 °С



Преимущества использования

- Высокотемпературная паста до 1400 °С
- Предотвращает фреттинг болтов, шарниров и резьбовых соединений
- Не используется сырье, содержащее свинец, никель, барий, кадмий, хром и галогены

Описание

WOLFRAKOTE SSP Spray – это высокотемпературная паста с диапазоном рабочих температур от –15 до +1400 °С.

Она состоит из масла ПАО и неорганических твердых смазывающих веществ.

При применении свыше 200 °С WOLFRAKOTE SSP Spray обеспечивает сухое смазывание.

При изготовлении пасты не используется сырье, содержащее свинец, никель, барий, кадмий, хром и галогены.

Применение

WOLFRAKOTE SSP Spray используется как паста для смазки, монтажа, а также для резьбовых соединений при температуре до 1400 °С. Нанесение распылением обеспечивает образование тонкой равномерной пленки смазки.

WOLFRAKOTE SSP Spray также может использоваться для смазки болтов и шарниров при высоких температурах, так как она предотвращает заклинивание.

Указания по применению

Оптимальная адгезия пасты WOLFRAKOTE SSP Spray достигается при очистке поверхности трения растворителем для удаления грязи и антикоррозионных пленок. После очистки нанесите распылением тонким равномерным слоем.

При использовании WOLFRAKOTE SSP Spray для винтов следует также смазывать внутреннюю поверхность головки винта для обеспечения корректного предварительного усилия затяжки и легкого разъединения даже после воздействия высоких температур.

Перед первым нанесением WOLFRAKOTE SSP Spray на винты, подвергавшиеся воздействию высоких температур, удалите нагар с резьбы и с внутренней поверхности головки винта.

По опыту применения, температура детали при нанесении должна быть в пределах от –10°С до +40°С.

Перед нанесением хорошо встряхнуть флакон с продуктом. Обеспечить соответствующую вентиляцию во избежание образования взрывной смеси. Не распылять вблизи открытого огня и источников тепла. Пожалуйста, изучите Лист данных безопасности и информацию на этикетке.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка

спрей, 250 мл

WOLFRAKOTE SSP Spray

+



WOLFRAKOTE SSP Spray

Смазочная, сборочная паста и паста для резьбовых соединений для температур до 1400 °C

Информация о продукте	WOLFRAKOTE SSP Spray
Артикульный номер	120102
Класс NLGI, DIN 51818	1
Цвет	серый
Нижний уровень рабочей температуры	-15 °C / 5 °F
Верхний уровень рабочей температуры	1400 °C / 2552 °F
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	24 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /
телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.