

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ХОРОШАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
- ХОРОШАЯ СТОЙКОСТЬ К АКТИВНЫМ СРЕДАМ
- ХОРОШАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К НАГРУЗКАМ ЗАДИРА
- ЗАЩИТА ОТ ТРИБОКОРРОЗИИ
- СПОСОБНА ВОСПРИНИМАТЬ ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ

Описание

Смазка **Baren 100** - это смазка для подшипников качения, состоящая из минерального масла и загустителя из барийевого комплексного мыла. Она обеспечивает долговременное смазывание при высоких удельных нагрузках. Барийевый комплексный загуститель улучшает износостойкость смазки.

Эксплуатационные свойства

Baren 100 предназначен для смазывания подшипников качения при высоких нагрузках, защищающая от износа. Она может применяться в тяговых двигателях, электродвигателях, подшипниках скольжения, насосах, конических роликоподшипниках.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Baren 100
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**Baren 100**

Цвет	Бежевый
Тип загустителя	Комплексный барийевый
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	100
Точка каплепадения °C	220
Рабочая penetрация, 0.1 мм	265-295
Фактор скорости мм*об/мин	500 000
Рабочий диапазон температур, °C	-20 +140