

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРОВЕРЕНА И ИСПЫТАНА ВРЕМЕНЕМ, ОСОБЕННО В ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ УЗЛАХ
- УВЕЛИЧЕН СРОК СЛУЖБЫ КОМПОНЕНТОВ БЛАГОДАРЯ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ЗАЩИТЕ ОТ ИЗНОСА И ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТИ К НАГРУЗКАМ
- НИЗКИЙ САМОРАЗОГРЕВ ПОДШИПНИКОВ БЛАГОДАРЯ НИЗКОМУ ТРЕНИЮ СМАЗКИ, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ
- БЕЗОСТАНОВОЧНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ БЛАГОДАРЯ ХОРОШЕЙ ПРОКАЧИВАЕМОСТИ И ДОЗИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ СМАЗКИ

Описание

Смазка **Baren Speed** - специальная высококачественная смазка, загущенная бариевым мылом и обогащённая премиальными добавками. Продукт характеризуется коротковолоконными структурами и имеет очень высокую адгезию и механическую стабильность.

Эксплуатационные свойства

Смазочный материал успешно применяется для смазывания высокоскоростных подшипников, подшипников высокоскоростных шпинделей металлообрабатывающих станков и станков деревообрабатывающих предприятий с частотой вращения более 10000 об/мин., в подшипниках текстильных машин, подверженных высоким нагрузкам, а также в подшипниках электродвигателей.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Baren Speed
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Baren Speed

Цвет	Слоновая кость
Тип загустителя	Барий
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	30
Точка каплепадения °C	>200
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Рабочий диапазон температур, °C	-40 +140
Скоростной параметр (NDM)	прибл. 1 600 000 мм/мин
Нагрузка сваривания, Н	2740