

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
- ОБЛАДАЕТ КОРРОЗИЙНОЙ СТОЙКОСТЬЮ И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОНДЕНСАТА
- НЕ ОБРАЗУЕТ УГЛЕРОДНЫХ ОСТАТКОВ

Описание

Cassen 500 G - высокотемпературная смазка для подшипников качения и скольжения, работающих в условиях высоких температур до 600 °C. Идеально подходит для колес печных вагонеток, печных дверей и высокотемпературных туннельных сушилок. **Cassen 500 G** представляет собой дисперсию мелких микронизированных частиц графита в синтетической базовой жидкости на основе полиальфаалефинов (ПАО).

Эксплуатационные свойства

Промышленность и горнодобывающая промышленность: Все типы подшипников при экстремально высоких температурах.

Указания по нанесению

Наносите вручную или с помощью смазочного пистолета высокого давления. Страйтесь не использовать чрезмерное количество смазки. Антифрикционные подшипники нужно проветривать, чтобы обеспечить процесс испарения базовой жидкости.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Cassen 500 G
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**Cassen 500 G**

Цвет	чёрный
Тип загустителя	Сульфонат-кальция
Базовое масло	ПАО
Вязкость базового масла при 40 °C	500