

ПРЕИМУЩЕСТВА

- УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОДШИПНИКОВ БЛАГОДАРЯ ОТЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ ОТ ИЗНОСА ДАЖЕ ПРИ ВИБРАЦИЯХ
- НИЗКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ТРЕНИИ И СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ УЗЛОВ
- НИЗКИЙ ИЗНОС БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИСАДКАМ
- БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, ХОРОШАЯ ПРОКАЧИВАЕМОСТЬ
- ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫМЫВАНИЮ ВОДОЙ

Описание

Luxen 130 - смазка, обладающая превосходным сопротивлением коррозии, структурной стабильностью при повышенных температурах и вибрациях, рекомендуется для смазывания подшипников качения и скольжения. Гарантируется хорошая адгезия, непрерывное смазывание, устойчивость к вымыванию водой и воздействию нагрузок.

Эксплуатационные свойства

Смазка **Luxen 130** также может применяться для ШРУСов продольных и поперечных валов, а также для высоко нагруженных подшипников качения и скольжения в условиях вибрации и микроперемещений. Смазка обеспечивает нужный пусковой и крутящий момент, сокращает затраты на энергию и снижает температуру в зоне нагрузки.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Luxen 130
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**Luxen 130**

Цвет	Жёлтый
Тип загустителя	Литий
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	130
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340
Температура каплепадения, °C	250
Рабочий диапазон температур, °C	-40 +150