

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ХОРОШАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭЛАСТОМЕРАМИ
- ХОРОШАЯ СТОЙКОСТЬ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
- ХОРОШАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ПЛАСТИКАМИ
- ДЛЯ ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ
- СМАЗКА С ЛЁГКИМ ХОДОМ

## Описание

Смазка Luxen 18 – светлая специальная смазка, состоящая из литиевого мыла, масла ПАО и адгезионных присадок. Эта низкотемпературная смазка обладает отличной защитой от коррозии. Luxen 18 хорошо совместим с пластиками и эластомерами.

## Эксплуатационные свойства

Смазка Luxen 18 используется как высокоскоростная смазка для подшипников скольжения и пар пластиков в малогабаритных редукторах. Смазка пригодна для узлов с требованием защиты от коррозии в автомобильной промышленности, с низкотемпературной стабильностью и лёгким ходом, например, стеклоочистители, стеклоподъёмники, люки, замки дверей, боуденовские тросы, ручные тормоза, коробки передач, боковые зеркала заднего вида, тормоза грузовых автомобилей.

## Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

## Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании Kluven при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

## Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Luxen 18
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

## Luxen 18

Цвет	Бежевый
Тип загустителя	Литий
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40°C	18
Температура каплепадения °C	185
Рабочий диапазон температур, °C	-60 +130
Плотность при 20°C	прибл. 0,85 г/см³