

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- **ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: -40/+130°C**
- **УСИЛЕННАЯ НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ**
- **ПРЕКРАСНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- **ВЫСОКАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ**
- **НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ**

**Описание**

**Luxen 320** - это полностью синтетическая высококачественная смазка, загущенная специальным литиевым мылом. Помимо этого, в состав входит сверхэффективный пакет противозадирных ЕР и противоизносных присадок. Данная комбинация обеспечивает широкий температурный интервал применения **Luxen 320** вкупе с высокой окислительной стабильностью и превосходными ЕР-свойствами.

**Эксплуатационные свойства**

Смазка **Luxen 320** разработана для применения в тяжелонагруженных подшипниках качения и скольжения ветряков. Благодаря широкому температурному интервалу применения, высокой механической стабильности и нагрузочной способности. **Luxen 320** прекрасно подходит для смазывания подшипников главного ротора.

**Указания по нанесению**

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

**Информация о безопасности для здоровья**

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

**Срок годности и хранение**

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	<b>Luxen 320</b>
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ****Luxen 320**

Цвет	Бежевый
Тип загустителя	Литий
Вязкость базового масла при 40 °C	320
Класс NLGI	1-2
Температура каплепадения, °C	<180
Рабочий диапазон температур, °C	-40 +130
Нагрузка сваривания, Н	3200