

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ХОРОШАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
- ХОРОШАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕМЕШИВАНИЮ
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА

Описание

Смазка Luxen EP2 – смазка на основе специально отобранных синтетических масел и литиевого загустителя. Для повышения уровня защиты от износа она содержит в своём составе противозадирные присадки. Luxen EP2 устойчива к окислению, имеет хорошие характеристики при низких температурах и защищает от коррозии. Эта смазка характеризуется хорошей устойчивостью к перемешиванию.

Эксплуатационные свойства

Смазка Luxen EP2 может использоваться для смазки подшипников качения и скольжения, направляющих, ходовых винтов и других узлов, и компонентов оборудования. Luxen EP2 также может использоваться для смазки высоконагруженных маломощных редукторов.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании Kluven при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Luxen EP2
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**Luxen EP2**

Цвет	Бежевый
Тип загустителя	Литий
Базовое масло	Синтетическое
Рабочая пенетрация, 0,1 мм	265-295
Вязкость базового масла при 40°C	180
Температура каплепадения °C	>190
Рабочий диапазон температур, °C	-20 +130