

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ОПТИМАЛЬНОЕ СМАЗЫВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОГРАНИЧНОГО ТРЕНИЯ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ПРЕДОТВРАЩАЕТСЯ ПРОСТОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЗНИКОВЕНИЯ ТРИБОКОРРОЗИИ
- СМАЗКИ ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ПРИМЕНЕНИЯ И ИМЕЮТ ОДОБРЕНИЯ ОТ МНОГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
- БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ БЛАГОДАРЯ ХОРОШЕЙ ПРОКАЧИВАЕМОСТИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ СМАЗКИ

Описание

Luxen L290 – специальная смазка на синтетической основе с литиевым загустителем. Смазка **Luxen L290** содержит в своём составе специальные активные вещества, благодаря которым минимизируется износ за счёт сглаживания поверхностного слоя. Благодаря этому эффекту износ при стартовой приработке поверхностей трения также минимизируется.

Эксплуатационные свойства

Смазка **Luxen L290** используются преимущественно для смазки подшипников качения и скольжения с низкой и средней скоростью вращения, эти смазки также могут использоваться в условиях вибрации и колебательного движения. Другими областями применения являются линейные направляющие, шлицевые соединения, шлицевые валы, маломощные передачи, напр. регулирующие приводы.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Luxen L290
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**Luxen L290**

Цвет	Жёлтый
Тип загустителя	Литий
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	290
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340
Температура каплепадения, °C	220
Рабочий диапазон температур, °C	-50 +150
Скоростной параметр (n x dm)	300 000 мм/мин