

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ ОКИСЛЕНИЮ И СТАРЕНИЮ
- ХОРОШАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
- ОТЛИЧНАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ

Описание

Смазка Luxen N17 - состоит из масла ПАО и специального литиевого мыла. Смазка стойка к старению и окислению и обеспечивают хорошую защиту от коррозии, так же, как водостойкость.

Эксплуатационные свойства

Смазочный материал Luxen N17 особенно пригодна для смазывания малогабаритных редукторов, используемых в автомобильной промышленности для узлов регулирования, например, подъемников окон, люков, сидений, фар. Luxen N17 также может быть использован для: направляющих, боуденовских тросов, дверных замков, подшипников в малогабаритных двигателях, вентиляторах, насосах, зубчатых колес из пластика

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании Kluven при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Luxen N17
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Luxen N17
Цвет	Бежевый
Тип загустителя	Литий
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	17
Точка каплепадения °C	185
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Рабочий диапазон температур, °C	-60 +130
Скоростной параметр (NDM)	прибл. 1 000 000 мм/мин