

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ОТЛИЧНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА
- ХОРОШАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
- ХОРОШАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ

Описание

Luxen SE85 – специальная смазка, состоящая из синтетической основы и загустителя из специального литиевого мыла. Продукт считается специальным благодаря хорошей защите от коррозии и водостойкости. **Luxen SE85** разработан для подшипников качения и скольжения в широком диапазоне рабочих температур.

Эксплуатационные свойства

Luxen SE85 предназначен для подшипников качения и скольжения, особенно при воздействии высоких и низких температур. Специальные области применения – карданные валы, игольчатые роликоподшипники, редукторы и двигатели, а также фиксированные и съемные зажимы троса горнолыжного подъемника, где смазка успешно применяется благодаря хорошим низкотемпературным и антикоррозионным свойствам.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Luxen SE85
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Luxen SE85

Цвет	Бежевый
Тип загустителя	Литий
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	85
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Скоростной параметр (n x dm) прибл. мм/мин	500 000
Рабочий диапазон температур, °C	-45 +150