

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ ОКИСЛЕНИЮ И СТАРЕНИЮ
- НИЗКИЙ РАЗОГРЕВ ПОДШИПНИКОВ БЛАГОДАРЯ НИЗКОМУ ТРЕНИЮ СМАЗКИ, ЧТО ВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ
- ОТЛИЧНАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ
- ПРЕВОСХОДНАЯ АДГЕЗИЯ

**Описание**

Смазка **Luxen Special** - создана на синтетической основе со сложными эфирами и литиевым загустителем, содержит в своем составе усиленные противозадирные и противоизносные присадки, ингибиторы коррозии и окисления. Продукция характеризуется высокими эксплуатационными свойствами, структурной стабильностью при повышенных температурах, сохраняя свою консистенцию в процессе работы многоцелевого применения.

**Эксплуатационные свойства**

Смазочный материал **Luxen Special** пригодна для подшипников качения и скольжения при низких температурах и/или высоких скоростях, например, шпинделей фрез, станков, подшипников шпинделей, текстильных шпинделей, подшипников шпинделей ОЕ турбин, подшипников в точной механике и оптике.

**Указания по нанесению**

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

**Информация о безопасности для здоровья**

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

**Срок годности и хранение**

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	<b>Luxen Special</b>
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	<b>Luxen Special</b>
Цвет	Жёлтый
Тип загустителя	Литий
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	15
Точка каплепадения °C	190
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Рабочий диапазон температур, °C	-50 +120
Скоростной параметр (NDM)	прибл. 1 000 000 мм/мин