

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- **ОТЛИЧНЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА**
- **НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЗАПАХ И ВКУС**
- **НЕ СОДЕРЖИТ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ**
- **ПРЕКРАСНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭЛАСТОМЕРАМИ, ВКЛЮЧАЯ EPDM.**
- **ПРЕКРАСНАЯ СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ**

**Описание**

**Pärla Hvit Paste** - пищевая, высокоэффективная смазка, на основе силиконового масла, стойкая к действию горячей воды, пара и дезинфицирующих растворов, специально предназначенная для смазывания и уплотнения кранов, клапанов и арматуры с уплотнениями на основе этиленпропилен-диеновых мономеров (EPDM) в оборудовании, используемом в производстве продуктов питания и напитков.

**Эксплуатационные свойства**

Смазка **Pärla Hvit Paste** может применяться для смазывания всех видов кранов, расходомеров и прочей арматуры оборудования, используемого в производстве питьевой воды, напитков и пива, включая впускные клапаны установок розлива в кеги.

**Указания по нанесению**

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

**Информация о безопасности для здоровья**

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

**Срок годности и хранение**

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Pärla Hvit Paste
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ****Pärla Hvit Paste**

Цвет	Белый
Базовое масло	Силиконовое
Загуститель	ПТФЭ
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C	650
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	255-275
Температура каплепадения, °C	-
Рабочий диапазон температур, °C	-40 +120