

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- ВЫСОКИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА
- ОБЛАДАЕТ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ К СЛАБЫМ ЩЕЛОЧАМ И КИСЛОТАМ
- ОТЛИЧНАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ
- ТЕРМОСТОЙКОСТЬ/ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ. СМАЗКА СПОСОБНА ВОССТАНАВЛИВАТЬ СВОЮ СТРУКТУРУ.
- ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ. НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ. ВЫСОЧАЙШАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ.

**Описание**

Смазка **Urseen 100** – высокотемпературная, многоцелевая, пластичная смазка. Продукт обладает беспрецедентной окислительной стабильностью и рекомендован в качестве смазки с длительным или пожизненным сроком службы в закрытых системах, в условиях повышенных температур и влажности. Надежно защищает рабочие детали от износа в широком диапазоне скоростей и нагрузок, а также от коррозии. Обладает химической стойкостью к слабым щелочам и кислотам.

**Эксплуатационные свойства**

Смазка **Urseen 100** рекомендуется для герметичных подшипников, подшипников электродвигателя, для применения в роликовых и шариковых подшипниках качения для уменьшения нагрузки при высокой частоте вращения.

**Указания по нанесению**

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

**Информация о безопасности для здоровья**

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

**Срок годности и хранение**

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	<b>Urseen 100</b>
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ****URSEN 100**

Цвет	Светло-коричневый
Тип загустителя	Полимочевина
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	110
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Температура каплепадения, °C	<200
Рабочий диапазон температур, °C	-40 +150