

ПРЕИМУЩЕСТВА

Чрезвычайная высокая водостойкость

Отличные высокотемпературные свойства

Увеличенный межсервисный период досмазывания

ОПИСАНИЕ

Cascada 100 Red – смазка на основе полусинтетического масла и загустителя с комплексом сульфоната кальция, обладает исключительной водостойкостью, отличной стойкостью к вибрационным нагрузкам и коллоидной стабильностью. Обладает широким температурным диапазоном и чрезвычайно высокой водостойкостью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для применения в тяжелонагруженных конвейерных подшипниках и подшипниках горнодобывающего, лесозаготовительного и дорожностроительного оборудования.

Информация о продукте	Cascada 100 Red EP1	Cascada 100 Red EP2	Cascada 100 Red EP3
Цвет	Красный	Красный	Красный
Тип загустителя	Комплекс сульфоната кальция	Комплекс сульфоната кальция	Комплекс сульфоната кальция
Базовое масло	Полусинтетическое	Полусинтетическое	Полусинтетическое
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	100	100	100
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+160	-40...+160	-40...+160
Класс консистенции NLGI	1	2	3
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340	265-295	220-250
Температура каплепадения, °С	240	240	240
Нагрузка сваривания, Н	3479	3479	3479

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения при температуре не выше 32°С в оригинальной невскрытой упаковке составляет 5 лет от даты изготовления



Туба-картридж 400 мл



Евро-ведро 18 кг



Бочка 180 кг