

Cascade Moly – высокоэффективная смазка нового поколения, с содержанием дисульфида молибдена и высокоэффективный пакетом присадок, обладает превосходным противозадирными свойствами.

Применяется в подшипниках качения и скольжения, защищает узлы оборудования от вибрации и шоковых нагрузок, выдерживает экстремальное давление и повышенные механические нагрузки. Рекомендуется для автомобильного и индустриального применения.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Универсальная смазка Cascade Moly превосходит требования сертификации GC-LB по классификации Национального института пластичных смазок (NLGI).

Смазка Cascade Moly производится из минеральных базовых масел, комплекса сульфоната кальция, с содержанием дисульфида молибдена, содержит высокоэффективный пакет присадок. Имеет чрезвычайно высокую водостойкость.

Смазка Cascade Moly работоспособна в диапазоне температур от -30... +160°C

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Загуститель	Calcium Sulfonate Complex
Базовое масло	Минеральное
Диапазон рабочих температур, °C	от -30...+160
Классификация смазок	KFP2P-30
Цвет смазки	Серый
Класс консистенции NLGI	2
Вязкость (при 40°C, мм ² /с)	220
Температура каплепадения, °C	>290
Нагрузка сваривания, Н	5204

В зависимости от условий эксплуатации, применение смазки Cascade Moly позволяет увеличить в 3-4 раза интервал между обслуживанием точек смазки, по сравнению со смазками на мыльных литиевых (Li), литий комплексных (Li Complex), литий-кальциевых (Li-Ca) загустителях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Прекрасная адгезия
- ✓ Надежная защита от коррозии
- ✓ Высочайшие противоизносные свойства
- ✓ Отличная водостойкость
- ✓ Высокая рабочая стабильность



НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка Cascada Moly имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

УПАКОВКА

Смазка Cascada Moly выпускается в тубах-картриджах (0,37 кг), в ведрах (9 кг, 18 кг) и в бочках (180кг).

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем регионе.