

Смазка Compal 1500 OG используется в качестве рабочей смазки в больших открытых зубчатых передачах, работающих в особо тяжелых условиях. Продукт также подходит для передач с поврежденными зубьями, в которых требуется смазка с высокими противозадирными свойствами и надежной защитой при ударных нагрузках. Смазка изготовлена на базе высококачественного масла высокой вязкости с антифрикционными добавками дисульфида молибдена и коллоидного графита и загущенного комплексным алюминиевым мылом.

В состав смазки входит пакет противоизносных и противозадирных присадок и присадок, повышающих адгезию смазочного материала.

Смазка Compal 1500 OG применяется для смазывания больших высоконагруженных открытых зубчатых приводов, зубчатых венцов обжиговых печей, шаровых мельниц, дробилок, сушилок, подъемников, больших цепей, зубчатых реек и шестерней, поворотных кругов и других нагруженных узлов на добывающих, обогатительных и перерабатывающих предприятиях и электростанциях.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Compal 1500 OG наносится в небольшом количестве с помощью специальных автоматических систем распыления. При температурах ниже +5°C должны быть предусмотрены дополнительные меры по поддержанию прокачиваемости, например, подогрев.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Обозначение	OGPF000N-20	OGPF00N-10	OGPF0N+5
Загуститель	Aluminium Complex		
Базовое масло	Высокоочищенное минеральное		
Антифрикционные добавки	Дисульфид молибдена, Графит		
Цвет	Черный		
Класс NLGI	000	00	0
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	1500	1500	1500
Температура применения, °C	-20...+140	-10...+140	+5...+140
Рабочая температура твердой смазочной пленки, °C	+250	+250	+250
Температура каплепадения, °C	+220	+220	+220
Нагрузка сваривания, Н	>8000	>8000	>8000

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ превосходная механическая стабильность
- ✓ превосходная устойчивость к нагрузкам
- ✓ очень хорошее сцепление с металлами
- ✓ чрезвычайно высокая водостойкость
- ✓ превосходная защита от окисления и коррозии
- ✓ не содержит свинец или другие тяжелые металлы, битума и растворителей
- ✓ минимальный расход благодаря образованию высокоэффективных смазочных пленок
- ✓ возможность нанесения распылением

Смазка Compal 1500 OG характеризуется отличными адгезионными свойствами и водостойкостью. Адгезионные свойства смазки, обусловленные особенностями загустителя, обеспечивают надежное прилипание к рабочим поверхностям и предотвращают выдавливание из рабочей зоны.



НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка COMPAL 1500 OG имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

УПАКОВКА

Смазка COMPAL 1500 OG выпускается в ведрах (17 кг) и в бочках (175кг).

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем регионе.