

**ОПИСАНИЕ**

Литол-24 — антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка общего назначения. Смазка Литол-24 имеет высокую водостойкость и отличные уплотняющие свойства.

Смазка Литол-24 производится загущением смеси нефтяных масел мылами и 12-оксистеариновой кислоты с добавлением функционального пакета присадок.

Температурный интервал применения смазки от - 30°С до + 120 °С.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Смазка Литол-24 универсальна и предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения практически всех типов. В зубчатых и других передачах, в узлах трения транспортных средств и промышленного оборудования и в различных судовых механизмах. Так же возможно применение и для консервации указанных механизмов.

**ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Класс консистенции NLGI	2-3
Тип базового масла	Минеральное
Внешний вид смазки	от светло-желтого до коричневого
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+120
Класс консистенции NLGI	2,3
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм в пределах	220-250; 265-295
Вязкость базового масла при 40°С, мм <sup>2</sup> /с	100
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	12
Коррозионное воздействие на металл	выдерживает
Содержание воды	отсутствие
Нагрузка сваривания, Н	1410

#### НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

#### СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка Литол-24 имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

#### УПАКОВКА

Смазка Литол-24 выпускается в ведрах 4,5 кг, 9кг, 18 кг, бочка 180 кг

#### ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

#### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем регионе.