

Silicone Medium - силиконовая термостойкая пластичная смазка. Предохраняет узлы трения от внешних воздействий. Обладает превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации. Может использоваться в подшипниках качения.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Надежная защита от коррозии
- ✓ Отличная водостойкость
- ✓ Хорошие уплотнительные свойства
- ✓ Морозостойкость
- ✓ Совместима с пластмассами
- ✓ Высокая термостойкость

## Примеры применения

- ✓ Кольцевые уплотнения трубопроводной арматуры и пневматических систем
- ✓ Различные резиновые уплотнения и колпачки
- ✓ Механизмы, работающие в морозильных установках и холодильных камерах
- ✓ Подшипники, шарниры, направляющие, зубчатые передачи

## ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Загуститель	-	Li-Comlex
Внешний вид смазки	Визуально	Кремово-белая
Базовое масло		Полидиметилсилоксан
Диапазон рабочих температур, °C	-	-50...+200
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	2
Вязкость базового масла при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	54
Пенетрация 0,1 мм	DIN ISO 2137	265-295
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	>220
Нагрузка сваривания, Н	DIN 51350	3920
Классификация смазки	DIN 51502	KPSi2S-50