

Смазка пластичная Avrora 50 предназначена для обеспечения герметичности и защиты от коррозии запорных устройств оборудования, работающего как в обычных, так и коррозионно-агрессивных средах.

Работоспособна в широком интервале температур от -40 до 120°C , что позволяет применять её в различных климатических зонах.

Смазка Avrora 50 обеспечивает герметизацию запорных устройств узлов различного оборудования.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Загуститель	Модифицированный аэросил
Внешний вид смазки	Мазеобразная масса
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	$-50\dots+120^{\circ}\text{C}$
Коллоидная стабильность не более	15
Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм в пределах	300-360
Температура каплепадения, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	>160

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем регионе.