

Unigrease 1000 Moly – смазка с дисульфидом молибдена, графитом и высокоэффективным пакетом присадок, обладает превосходным противозадирными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- * Прекрасная адгезия
- * Надежная защита от коррозии
- * Высочайшие противоизносные свойства
- * Отличная водостойкость
- * Высокая рабочая стабильность

Применяется в опорно-поворотных устройствах, опорных роликах вращающихся печей, роторных экскаваторах, крупногабаритных опорных подшипниках, тяжело нагруженных валковых мельницах, дробилках.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Смазка Unigrease Moly превосходит требования сертификации GC-LB по классификации Национального института пластичных смазок (NLGI).

Смазка Unigrease Moly производится из минеральных базовых масел, литиево-кальциевого загустителя, с дисульфидом молибдена, графитом и высокоэффективным пакетом присадок.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Загуститель	Литиево-Кальцевый
Базовое масло	Минеральное
Диапазон рабочих температур, °C	от -10...+120
Классификация смазок	KPF2K-10
Цвет смазки	Черный
Класс консистенции NLGI	2
Вязкость (при 40°C, мм ² /с)	1000
Пенетрация	265-295
Нагрузка сваривания, Н	>3685

НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка Unigrease 1000 Moly имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

УПАКОВКА

Смазка Unigrease 1000 Moly выпускается в тубах-картриджах (0,37 кг), в ведрах (9 кг, 18 кг) и в бочках (180кг)

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем регионе.