

Unigrease Aero – вертолетная смазка общего назначения, обладающая превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию влагой в сложных условиях эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Прекрасная адгезия
- ✓ Надежная защита от коррозии
- ✓ Высочайшие противоизносные свойства
- ✓ Отличный низкотемпературные свойства

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Пластичная смазка Unigrease Aero разработана с учетом повышенных требований к смазочным материалам спецификаций Национального института пластичных смазок (NLGI). Эта спецификации касаются увеличенных интервалов между обслуживанием точек смазывания.

Смазка Unigrease Aero производится на основе низковязких полусинтетических базовых масел и кальциевого загустителя, содержит высокоэффективный пакет присадок и имеет высокую водостойкость.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Загуститель	-	Кальциевое мыло/Calcium soap
Тип базового масла	-	Полусинтетическое
Внешний вид смазки	Визуально	Желто-коричневый
Диапазон рабочих температур, °C	-	-55...+95
Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм в пределах	DIN 51 818	265-305
Температура каплепадения, °C, не ниже	DIN ISO 2176	>140
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51562-1	12,5
Вязкость базового масла при 100°C, мм ² /с	ASTM D2783	3,0

НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка Unigrease Aero имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем регионе.