

Unigrease Moly – смазка с содержанием дисульфида молибдена и высокоэффективный пакетом присадок, обладает превосходным противозадирными свойствами. Применяется в подшипниках качения и скольжения, защищает узлы оборудования от вибрации и шоковых нагрузок, выдерживает экстремальное давление и повышенные механические нагрузки. Рекомендуется для автомобильного и промышленного применения в ШРУС.

Преимущества

- ✓ Прекрасная адгезия
- ✓ Надежная защита от коррозии
- ✓ Высочайшие противоизносные свойства
- ✓ Отличная водостойкость
- ✓ Высокая рабочая стабильность

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Смазка Unigrease Moly превосходит требования сертификации GC-LB по классификации Национального института пластичных смазок (NLGI). Смазка Unigrease Moly производится из минеральных базовых масел, литиево-кальциевого загустителя, с содержанием дисульфида молибдена, содержит высокоэффективный пакет присадок.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Загуститель	Литиево-кальциевый	Литиево-кальциевый
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Диапазон рабочих температур, °C	От -30 до +120	От -30 до +120
Классификация смазок	KPF1K-30	KPF2K-30
Цвет смазки	Черный	Черный
Класс констистенции NLGI	1	2
Вязкость (при 40°C, мм ² /с)	160	160
Температура каплепадения, °C	>170	>170
Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, мм в пределах	310-340	265-295
Нагрузка сваривания, Н	2930	2930



НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка Unigrease Moly имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

УПАКОВКА

Смазка Unigrease Moly выпускается в тубах-картриджах (0,37 кг), в ведрах (9 кг, 18 кг) и в бочках (180кг).

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем регионе.