

СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
NLGI: 2
DIN KP2K-30, ISO-L-XCCIB2

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Прекрасная адгезия
- ✓ Надежная защита от коррозии
- ✓ Высочайшие противоизносные свойства
- ✓ Высокая рабочая стабильность

Unigrease OH – безводная кальциевая смазка на основе вязких базовых масел. Обладающая превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации. Смазка предназначена для работы с высокой, ударной, нагрузкой, во влажной среде.

Прекрасная стойкость к структурному и окислительному разрушению при работе в области высоких нагрузок: увеличенный срок службы смазки и совершенная защита подшипников в условиях высокотемпературного применения обеспечивают снижение затрат на обслуживание и ремонт.

Рекомендуется для промышленного применения в антифрикционных подшипниках, горнодобывающей и лесозаготовительной техники.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Unigrease OH – смазка красного цвета. Изготовленная из вязкого минерального базового масла и обезвоженного кальциевого загустителя, содержит высокоэффективный пакет присадок и имеет высокую водостойкость.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	0	2
Загуститель	-	Кальциевый	Кальциевый
Сезон		Зимняя	Летняя
Тип базового масла	-	Минеральное	Минеральное
Внешний вид смазки	Визуально	Красная	Красная
Диапазон рабочих температур, °C	-	-40...+110°C	-30...+120°C
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	0	2
Классификация смазок	DIN 51502	KP2K-40	KP2K-30
Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм в пределах	DIN 51 818		265-295
Температура каплепадения, °C, не ниже	DIN ISO 2176	120	150
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51562-1	800	800
Вымывание водой, потери при 79 °C, масс. %	ASTM D 1264	<3	<3
Сопротивление вымыванию водяной струей, %	ASTM D4049	<10	<10

НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка Unigrease OH имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

УПАКОВКА

Смазка Unigrease OH выпускается в тубах-картриджах (0,37 кг), в ведрах (4,5 кг, 18 кг) и в бочках (180кг).

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем регионе.