

Unilit CX – многоцелевая, водостойкая смазка обладающая превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации. Unilit CX производится на основе минерального масла средней вязкости и комплексного кальциевого загустителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Высокая прокачиваемость
- ✓ Надежная защита от коррозии
- ✓ Высочайшие противоизносные свойства
- ✓ Отличная водостойкость
- ✓ Высокая рабочая стабильность

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Смазка применяется в металлургическом оборудовании, в оборудовании целлюлозно-бумажных производств и др., где требуется бесперебойная работа при влажности и высоких температурах. Смазка обладает высокой прокачиваемостью и работоспособностью при высоких температурах, что позволяет использовать ее в централизованных системах сталелитейного и прокатного производств, направляющих скольжения.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	0	1	2
Загуститель	-	Ca-Complex	Ca-Complex	Ca-Complex
Тип базового масла	-	Минеральное	Минеральное	Минеральное
Внешний вид смазки	Визуально	Коричневый	Коричневый	Коричневый
Диапазон рабочих температур, °C	-	-20...+140	-20...+150	-20...+150
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	0	1	2
Классификация смазок	DIN 51502	KP0N-20	KP1N-20	KP2N-20
Пенетрация при 25°C с перемещением, мм	DIN 51 818	355-385	310-340	265-295
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 3478	---	250	>250
Вязкость базового масла при 100°C, мПа·с	DIN 51562-1	100	100	100
Нагрузка сваривания, Н	ASTM D3792	2650	2650	2650

НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Следует избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка Unilit CX имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

УПАКОВКА

Смазка Unilit CX выпускается в тубах-картриджах (0,37 кг), в ведрах (9 кг, 18 кг) и в бочках (180кг).

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании SpecLub при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям производителя смазочного материала в вашем регионе.